

WOODMAX™ SYSTEM VOM WALD BIS ZUR FEUERSTELLE BRENNHOLZ - AUFBEREITUNG NACH MASS





Der PARTNER für Brennholz vom Wald bis zur Feuerstelle





Sowohl Verfahren als auch der WOODMAX™ sind international patentiert.




















WOODMAX Palettieren an Traktor und Hubgerät mit Stapelgabel **MT1Dx**

Waldfrisches oder trockenes Kurzholz (25-50mm) direkt nach dem Spalten stehend palettieren.

Arbeitsminimierung durch maschinellen Transport. Trocknungszeit innerhalb 6 Monaten in der Sommerzeit. Keine baulichen Einrichtungen zur Lagerung nötig. Genaue Mengendefinition bei jedem Holzmass.



Wendeplatte	Typ N		
Palettengabeln demontierbar	1150mn		
Wenderollen demontierbar	siehe Optionen Eco und Pro		
max. Stapelhöhe	1'500mm		
max. Palettenlast	1'400 kg		
max. Stapelhöhe	1'500mm		
Ausrichtung der Scheite	✓ radial: 270° Bündelform ✓ axial: Palette		
Gewicht	105kg		

Hubrahmen	Typ T1
Traktor Anbau	3-Punkt alle Grössen
Stapler Anbau	Spezial Adapter Set
Sicheres Abstellen	Teleskop Abstellstütze
Wendeplatten Funktionen	✓ Aufstellen (⇒ stehend) ✓ Ablegen (⇒ liegend) ✓ Scheite stehend Transport ✓ Scheite liegend Transport ✓ Universelle Palettengabel
Terrain	✓ Waldboden ✓ Kiesplatz ✓ Asphalt, Beton
Gewicht	110kg

Bündelformen passend zu M		Typ Dx
Grosse runde Bündellagen für Paletten (min. 1x1m)	D1	Durchmesser 1130mm Stirnfläche 1m ²
Ovale Doppel-Bündellagen für EURO Paletten (0.8x1.2m)	D3	Durchmesser 800mm Stirnfläche 2x0.5m ²
Kleine runde Bündellagen für kleine Paletten (0.8x0.8m)	D8	Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Binde-Material	1	Einwegband 16mm Ratschengurt (RG25)
Binde-Werkzeug zu - Einwegband - Ratschengurt (RG25)		WOODMAX Bandspanner manuell
Gewicht		D1 12kg, D3 14kg, D8 9kg









WOODMAX™ Palettieren an Hubgerät mit Stapelgabel MT4Dx



Die Eco Variante für das Hubgerät mit Stapelgabel wird über die Wenderollen der Wendeplatte gestülpt und an die Gabelspitzen angebaut (Bohrungen an Gabelspitzen für Sicherungsbolzen sind erforderlich).

Staplerfixierung	Typ T4
Anbau an Gabelspitzen	max. 130x30mm
Wendeplatten Funktionen	✓ Aufstellen (⇔ stehend) ✓ Ablegen (⇔ liegend) – Scheite stehend Transport – Scheite liegend Transport – Universelle Palettengabel
Terrain	- Waldboden ✓ Kiesplatz ✓ Asphalt, Beton
Gewicht	8kg







WOODMAX™ Palettieren an Kran MT3Dx Eco

Kranbügel T3

Die Eco Variante für den Kran wird mittels Haken und Bolzen fest an die Wendeplatte montiert.

Der ferngesteuerte Kranhaken (an Kette oder Ausleger) verschiebt den Aufhängepunkt.

Kranbügel	Typ T3
Kran	✓ Hallenkran ✓ Forstkran ✓ LKW
Wendeplatten Funktionen	✓ Aufstellen (⇒ stehend) ✓ Ablegen (⇒ liegend) ✓ Scheite stehend Transport ✓ Scheite liegend Transport ✓ Universelle Palettengabel
Gewicht	40kg
















Die Wendeplatte M ist am WOODMAX Pro montiert und benötigt für den 90° Wendevorgang kein zusätzliches Hebefahrzeug.

Der Woodmax Pro ermöglicht effiziente Kurzholz Aufbereitung auf kleinstem Raum.





Wendewagen	Typ T2
Basis	Palettenhubwagen- ähnlicher Unterbau
Hydraulik Handpumpe	200bar
Hydraulik Steuerung	4/2 Wege Ventil
Hydraulik Zylinder	2 Stk. doppelt wirkend
Wendeplatten Funktionen	✓ Aufstellen (⇔ stehend) ✓ Ablegen (⇒ liegend) ✓ Scheite stehend Transport ✓ Scheite liegend Transport ✓ Universelle Palettengabel
Terrain	- Waldboden - Kiesplatz ✓ Asphalt, Beton
Gewicht	100kg

Bündelformen passend zu M		Typ Dx
Grosse runde Bündellagen für Paletten (min. 1x1m)	D1	Durchmesser 1130mm Stirnfläche 1m ²
Ovale Doppel-Bündellagen für EURO Paletten (0.8x1.2m)	D3	Durchmesser 800mm Stirnfläche 2x0.5m ²
Kleine runde Bündellagen für kleine Paletten (0.8x0.8m)	D8	Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Binde-Material	1	Einwegband 16mm Ratschengurt (RG25)
Binde-Werkzeug zu - Einwegband - Ratschengurt (RG25)		WOODMAX Bandspanner manuell
Gewicht		D1 12kg, D3 14kg, D8 9kg

Votre PARTENAIR pour votre bois de chauffage de la forêt à la cheminée

Tant le procédé que WOODMÂX™sont brevetés au niveau international












Der aus Einzel-Bügel aufgebaute Bündelkäfig wird manuell mit Meterholz beschickt. Während des Sägens (Motorsägen-Schwert von ca. 700mm Länge) liegt das Holz sicher im Käfig. Mit dem ganzen Bündelkäfig werden die untersten Scheite für den Endschnitt nach oben gedreht und gesägt. Meterholz wird auf der Wendeplatte, in einem oder zwei Schnitten, zu Kurzholz gesägt.



	_	
Bündelform passend zu M		Typ D2
Bündelkäfig für waldfrisches und trockenes Meterholz	D2	Durchmesser 1180mm Stirnfläche 1.1m ²
Füllmenge waldfrisch Füllmenge trocken		1 Ster (1 Rm) + 5%
Anzahl Bügel	D2 D202	4 bei 1 Schnitt (50cm) 6 bei 2 Schnitt (33cm)
Drehung auf Wendeplatte		Nylon Gleit-Führungen
Nicht zu empfehlen		Kaminholz (Späne in Stapel)
Optimaler Einsatz	***	Selbstverbraucher 1 Schnitt (50cm) Tanne, Fichte sägen direkt im Wald mit leistungsstarker Säge
Möglicher Einsatz	1	2 Schnitt (33cm) trocken: alle Holzsorten
Binde-Material	-	Ratschengurt (RG25) Einwegband
Gewicht (siehe Anzahl Bügel)		31kg - 38kg



Your PARTNER for firewood from forest to fireplace

The method as well as the **WOODMAX**™ equipment are protected by international patents.



















www.

WoodCat Palettier- und Transportkarre Cx

Kurzholz (25-50cm) bündeln und stehend palettieren. Kurzholz-Bündel (produziert mit WoodCat, Wood-Pack und Woodmax) mit der wendigen Karre mühelos transportieren.

Multifunktionale Karre für Haus, Hof und Industrie.

Hubvorrichtungen		Typ CHx
Handwinde zu CKx	CH1	360 kg selbsthemmend 1200mm nutzbarer Hub
Halterung für Geräteaufnahmen CGx an Stapelgabel	CH2	Klemme an Gabelspitzen
Gewicht		CH1 2kg, CH2 16kg

Geräteaufnahmen		Typ CGx
Geräteaufnahme fest	CG1	11-0
Geräteaufnahme drehbar	CG2	360° mit 4 Einraststellen
Winkelgetriebe zu CG2	CG3	stufenlos drehbar 360°
Gewicht		CG1 12kg, CG2 20kg, CG3 6kg



Brennholz Basismodell		Typ CK1
inkl. Paletten-Frontrollen	CF1	gerade Rollen Ø80mm
Haupträder		6Ply Ø405mm, Blockprofil
Heckrollen		Lenkrollen Ø125mm feststellbar
Winkelverstellung der Holme		90° mit 5 Einraststellen
Bremsen		Haupträder
Karre max. Breite		740mm
Bündeltransport mit Basismodell	444	max. Bündelbreite 35cm ab WOODMAX ab Wood-Pack ab WoodCat
Terrain	>>>>>	Rasenflächen Kiesplatz Asphalt, Beton Einzelstufen Randsteine Anhänger Rampen
Gewicht		55kg

Bündelvorrichtung		Typ CB
Voraussetzung an CK1	CH1	Handwinde
(25-33cm Scheite)	CG2	Geräteaufnahme drehbar
Voraussetzung an Stapler (25-50cm Scheite)	CH2 CG2	Halterung an Stapelgabel Geräteaufnahme drehbar
Kleine runde Bündellagen für kleine Paletten (0.8x0.8m)		Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Ausrichtung der Scheite	1	radial: 270° Bündelform axial: Anschlagplatte
Produktion		Einzellagen
Stapelhöhe		CK1 max. 4 Lagen 33cm Stapler beliebig
Geräte Funktionen	1	stehend palettieren ab Palette wiederaufnehmen
Binde-Material	1	Einwegband 16mm Ratschengurt (RG25)
Binde-Werkzeug zu - Einwegband - Ratschengurt (RG25)		WOODMAX Bandspanner manuell
Gewicht		23kg






















Die multifunktionale WoodCat Karre ist vielseitig einsetzbar. Mit der WoodCat Karre lassen sich Arbeitsvorgänge und Abläufe optimieren und Arbeitsplätze ergonomisch einrichten.



Industrie Basismodell		Typ CK2
inkl. Lenk-Frontrollen	CF2	Lenkrollen Ø125mm feststellbar
Bereifung Haupträder		6Ply Ø405mm, Blockprofil
Heckrollen		Lenkrollen Ø125mm feststellbar
Winkelverstellung der Holme		90° mit 5 Einraststellen
Bremsen		Haupträder
Karre max. Breite		740mm
Terrain	*****	Rasenflächen Kiesplatz Asphalt, Beton Einzelstufen Randsteine Anhänger Rampen
Gewicht		58kg

Hubvorrichtungen		Typ CHx
Handwinde zu CKx	CH1	360 kg selbsthemmend 1200mm nutzbarer Hub
Halterung für Geräteaufnahmen CGx an Stapelgabel	CH2	Klemme an Gabelspitzen
Gewicht		CH1 2kg, CH2 16kg

Geräteaufnahmen		Typ CGx
Geräteaufnahme fest	CG1	
Geräteaufnahme drehbar	CG2	360° mit 4 Einraststellen
Winkelgetriebe zu CG2	CG3	stufenlos drehbar 360°
Gewicht		CG1 12kg, CG2 20kg, CG3 6kg

Industrie Geräte			Тур Сх
Palettengabeln	CP	9kg	600mm
Plattform mit Alu Riffelblech	CP1	10kg	BxL 800x600mm
Plattform mit Alu Glattblech	CP2	10kg	BxL 800x600mm
Rückwandrahmen	CR1		HxB 800x800mm
Plattformrahmen	CR2		400mm hoch



















Wood-Pack Bundeln an Traktor und Stapler Phydro Hydro

Kreisrunde, satt gespannte Meterholz Bündel! Minimale Bindekosten mit Erntegarn. Präzise auf 3 Seiten auskippen, stapeln, wiederaufnehmen und transportieren.



Meterholz Bündler	Typ PHydro		
Traktor Anbau	3-Punkt alle Grösser		
Stapler Anbau	Spezial Adapter Set		
Hydraulik Anschluss	1 x doppelt wirkend		
Umschaltung "Spannen / Kippen"	6/2 Wege Ventil		
Spannen	8 t Hydraulikzylinder		
Kipp-Zylinder	2 Stk. doppelt wirkend		
Inhalt	1 Ster (1Rm)		
Ausrichtung der Scheite	 ✓ radial: 270° Bündelform ✓ axial: Anschlagplatte 		
Drehung um vertikal Achse	180° mit 3 Einraststellen		
Kipp-Wippe	120° Drehung		
Bündel auskippen	 ✓ hydraulisch ✓ nach allen Richtungen 		
Bündel aufnehmen	✓ aus allen Richtungen		
Bündel stapeln (Traktor)	- seitwärts ✓ rückwärts - mehr als 2 Lagen		
Bündel stapeln (Stapler)	✓ seitwärts ✓ rückwärts ✓ mehr als 2 Lagen ✓ Erntegarn (UV stabilisiert) ✓ Stahlband		
Binde-Material	✓ Erntegarn (UV stabilisiert) ✓ Stahlband ✓ Einwegband (min.19mm)		
Binde-Werkzeug (8 t Vorsp.) - Erntegarn (UV stabilisiert) - Stahlband - Einwegband	manuell Verschlusszange Drahtklammern manuell		
Gewicht	140kg		

Der Wood-Pack ist international patentrechtlich geschützt.



Wood-Pack™ Hydro









Wood-Pack™ Bündeln (Meter- und Kurzholz) PDx






Meter- und Kurzholz Bündler	Typ P		
Grundplattengrösse	540x540mm		
Transport des leeren Gerätes	PKW Kofferraum		
Bündelmenge - Meterholz - Meterholz - Kurzholz	je nach Bündelformen: ✓ 1 Ster (1 Rm) ✓ Halb-Ster (1/2 Rm) ✓ variabel		
Ausrichtung der Scheite	 ✓ radial: 270° Bündelform – axial: Anschlagplatte 		
Terrain	✓ Waldboden ✓ Kiesplatz ✓ Asphalt, Beton		
Transport der beladenen Platte	✓ Palettenhubwagen ✓ Stapler		
Bündel auskippen	✓ manuell ✓ Drehvorrichtung am Stapler		
Bündel aufnehmen			
Gewicht	18kg		

Meterholz Traktor-unabhängig bündeln. Minimale Bindekosten mit Erntegarn. Kurzholz (25-50cm) bündeln. Arbeitsminimierung

Kurzholz (25-50cm) bündeln. Arbeitsminimierung durch maschinellen Transport. Klein, leicht, kann im PW transportiert werden. Der Traktor bleibt frei für andere Aufgaben.



Bündelformen passend zu P	1	Typ Dx
Bündelmenge	D7	festgestellte Einzelbügel
- Meterholz		1 Ster (1 Rm)
- Kurzholz		Durchmesser 1180mm Stirnfläche 1.1m ²
Bündelmenge	D9	festgestellte Einzelbügel
- Meterholz		1/2 Ster (1/2 Rm)
- Kurzholz		Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Grosse Kurzholz Bündel	D1	verschiebbare Bügelpaare Durchmesser 1130mm Stirnfläche 1m ²
Kleine Kurzholz Bündel	D8	verschiebbare Bügelpaare Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Spannen Meterholz		ca. 2 t mit Wood-Pack Vorspanngurte
Binde-Material		
- Meterholz	***	Erntegarn (UV stabilisiert) Stahlband Einwegband (min. 19mm)
- Kurzholz	7	Ratschengurt (RG25) Einwegband (16mm) Erntegarn
Binde-Werkzeug zu - Erntegarn (UV stabilisiert) - Stahlband		manuell Spannzange
- Einwegband		WOODMAX Bandspanner
Gewicht	D9 8	kg, D7 und D1 12kg, D8 9kg



Wood-Pack™

Wood-Pack Bündeln (Meterholz) PEco









Meterholz Traktor-unabhängig bündeln. Minimale Bindekosten mit Erntegarn. Arbeitsminimierung durch maschinellen Transport. Klein und leicht, kann im PW transportiert werden. Der Traktor bleibt frei für andere Aufgaben.

	Meterholz Bündler		Typ PEco	
	Grundplattengrösse		540mmx540mm	
	Transport des leeren Gerätes	PKW Kofferrau		
1 11 11 11	Bündelmenge - Meterholz - Meterholz - Kurzholz	·	je nach Bündelformen: 1 Ster (1 Rm) Halb-Ster (1/2 Rm) variabel	
	Ausrichtung der Scheite	-	radial: 270° Bündelform axial: Anschlagplatte	
	Terrain	1	Waldboden Kiesplatz Asphalt, Beton	
	Transport der beladenen Platte	0.00	Palettenhubwagen Stapler	
	Bündel auskippen	-	manuell Drehvorrichtung am Stapler	
	Bündel aufnehmen	-		
	Bündelform		Durchmesser 1180mm Stirnfläche 1.1m ²	
	Spannen Meterholz		ca. 2 t mit Wood-Pack Vorspanngurte	
	Binde-Material Meterholz	1	Erntegarn (UV stabilisiert) Stahlband Einwegband (min. 19mm)	
	Binde-Werkzeug zu - Erntegarn (UV stabilisiert) - Stahlband - Einwegband		manuell Spannzange WOODMAX Bandspanner	
	Gewicht		32kg	

Wood-Pack[™] Binden von Meterholzbunden PB Binder

Mit dem Binder-Dreharm lassen sich Wood-Pack Meterholz Bündel mühelos und schnell mit Erntegarn umwickeln.





Fixierung an Bündel Stirnseite

Gewicht (Gerät plus Erntegarn)

Erntegarn Aufnahme-Korb





Wood-Pack™

Wood-Pack[™] Binder

Feder-Klemmzwinge

Durchmesser 300mm Höhe 300mm Wood-Pack Hydro Wood-Pack PD7 Wood-Pack Eco

Wood-Pack Kleinportionen bündeln (Kurzholz) KP

Kleinportionen effizient bündeln.





ww.woodmax.ch

Portionierer		Typ KP
Bündelform (ca. 20kg bei 33cm Buche trocken)		Durchmesser 370mm Stirnfläche 0.1m ²
Zusatz Adapter Bündelform (ca. 20kg bei 50cm Buche trocken)	KPA	Durchmesser 300mm Stirnfläche 0.07m ²
Ausrichtung der Scheite	1	radial: 180° Bündelform axial: Anschlagplatte einstellbar 25, 33 und 50cm
Binde-Material	1	Einwegband 13mm Einwegband 16mm
Binde-Werkzeug - Einwegband 13mm - Einwegband 16mm	BS13 BS	Eco Bandspanner WOODMAX Bandspanner
Gewicht		KP 5kg KPA 1 6kg

Zusatzmaterial

Verbrauchsmaterial		
Wood-Pack Vorspanngurte ABS Ratschengurt 50mm breit, 5000daN	RG50	The same of the sa
Ratschengurte 25mm breit (Mehrweggurte Kurzholz Bündel)	RG25	
Erntegarn UV stabilisiert (2 Jahre) 35 bis 40 Ster(Rm) Bündel	EG	Pinnon
Einwegband gewebt	EB19 EB16	0
Einwegband PP	EB13	
Metall Verschlussschnallen zu Einwegband (1000 Stk.)	MS19 MS16 MS13	

Werkzeug und Geräte	1	
Wood-Pack Transport-Traverse	тв 🥊	3
WOODMAX Bandspanner Bündel Bandspanner (kurzer Fuss) (16 – 19mm Einwegband)	BS	101
Eco Bandspanner (13mm Einwegband)	BS13	
Kisten Bandspanner (langer Fuss) (16 – 19mm Einwegband)	BS19	108
Rollenhalter mit Schnallenbox	RH	
Messgerät zur Bestimmung der Holzfeuchte (Messbereich 10-50%) LCD Anzeige (Format XX.X %)	нс 4	
Konsumenten Entnahmebügel zu palettiertem Holz	KE	00
Kleinportionen Traggriff	TG	-



Wood-Pack[™] **Portionierer**

Der Partmer für Brennholz vom Wald bis zur Feuerstelle!



















Überreicht durch Ihren WOODMAX Fachhändler: Remis par votre commerçant WOODMAX: Presented by your WOODMAX dealer:



Entwicklung und Produktion: Développement et production: Development and Production:

WOODMAX™ Weiss CH-9055 Bühler/Suisse



Generalvertretung Deutschland: Wittenburg Maschinenvertrieb D-37574 Einbeck-Holtensen / Tel. +49 (0) 5562 951 950 / Fax +49 (0) 5562 951 955 / wittenburg@woodmax.de www.woodmax.ch www.woodmax.eu

Generalvertretung Schweiz: Woodmax Weiss CH-9055 Bühler / Tel.+41 (71) 793 38 07 / Fax +41 (71) 793 17 46 / mail@woodmax.ch

www.woodmax.de

Weitere Informationen sowie Videoausschnitte zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite





